



BD171W FST

The Blacklion BD171W-FST closed shoulder drive tire is a new generation of Smartway verified tires. The 240 mm wide tread face and deep 30/32" tread depth provide long tread life without compromising fuel economy. The BD171W-FST features a solid shoulder for ride stability and long life. Center lugs provide traction when required without sacrificing mileage.

APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks
- Pick-up & Delivery Trucks

TIRE FEATURES

- SmartWay verified tires can improve fuel efficiency by 3 percent or more.
- Deep tread depth for excellent tread life.
- Aggressive tread design for superior traction.
- Solid shoulders resist uneven wear.
- 240 mm tread width

La nueva llanta de ajuste cerrado Blacklion BD171W-FST forma parte de la nueva generación de llantas verificadas Smartway. La banda de rodamiento de 240 mm de ancho y la profundidad de rodamiento de 30/32" ofrecen una larga vida de rodada sin afectar el consumo de combustible. La BD171W-FST cuenta con un ajuste sólido que ofrece estabilidad en el manejo y larga vida. Las ranuras centrales brindan tracción cuando se requiere sin sacrificar el millaje.

APLICACIONES

- Camiones de larga distancia
- Camiones regionales
- Camiones de recogida y entrega

CARACTERÍSTICAS

- Las llantas con la verificación SmartWay pueden disminuir el consumo de combustible por 3 por ciento o más.
- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Su diseño agresivo de piso le otorga una tracción superior.
- Cuenta con hombros sólidos resistentes al desgaste desigual.
- Anchura de la pisada (mm) 240



SMARTWAY VERIFIED TIRE
LLANTAS CON VERIFICACIÓN SMARTWAY

| Size | Ply | T.D. | | Load Index | | S.R. | O.D. | S.W. | R.W. | Load Carrying Capacity | | A.P. |
|-------------|-----|-------|--|------------|------|------|------|------|------|------------------------|-------|------|
| | | 32nds | | Single | Dual | | | | | in. | in. | |
| 11R22.5 | 14 | 30 | | 144 | 142 | L | 42.2 | 11.0 | 8.25 | 6,175 | 5,840 | 105 |
| 11R22.5 | 16 | 30 | | 146 | 143 | L | 42.2 | 11.0 | 8.25 | 6,610 | 6,005 | 120 |
| 295/75R22.5 | 14 | 30 | | 144 | 141 | L | 40.6 | 11.7 | 9.00 | 6,175 | 5,675 | 110 |
| 11R24.5 | 14 | 30 | | 146 | 143 | L | 44.2 | 11.0 | 8.25 | 6,610 | 6,005 | 105 |
| 11R24.5 | 16 | 30 | | 149 | 146 | L | 44.2 | 11.0 | 8.25 | 7,160 | 6,610 | 120 |
| 285/75R24.5 | 14 | 30 | | 144 | 141 | L | 42.0 | 11.1 | 8.25 | 6,175 | 5,675 | 110 |