



BW199

The BlackLion BW199 super single tire delivers exceptional performance in mixed service applications. The BW199 is engineered with a 4-belt package to deliver superior resistance to shocks and penetrations. Its aggressive tread design provides excellent traction on and off road. The BW199 features wide circumferential grooves which deliver enhanced wet traction. The center groove is engineered with "stone ejectors" to prevent stone drilling for a long casing life and improved retreadability. The BW199 is designed to handle severe service applications such as heavy construction.

APPLICATIONS

- Regional Trucks
- Dump Trucks
- Refuse Trucks
- Ready Mix Trucks

TIRE FEATURES

- Deep tread depth for excellent tread life.
- Solid shoulder resists uneven wear.
- Enhanced rubber compound resists cutting & chunking in off-road applications.

La BlackLion BW199 es una llanta de gran tamaño que proporciona un desempeño excepcional en aplicaciones de servicio mixto. La BW199 está construida con un diseño de 4 cinturones que provee una resistencia superior a los impactos y perforaciones. Su diseño agresivo de piso permite una tracción excelente dentro y fuera del camino. La BW199 cuenta con canales circunferenciales anchos que le proporcionan una mejor tracción sobre mojado. El canal central está diseñado con un "expulsor de piedras" para prevenir el perforado por estas y mejorar la vida de la carcasa y la renovación de la llanta. La BW199 puede aguantar distintas aplicaciones de servicio severo, como la construcción pesada.

APLICACIONES

- Camiones regionales
- Camiones de volcar
- Camiones de basura
- Camiones de premezclado

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño profundo del piso de la llanta le da una vida útil más larga.
- Hombros sólidos proporcionan estabilidad en cualquier posición.
- Su compuesto mejorado de caucho resiste los cortes y la fragmentación en aplicaciones todoterreno.



Size	Ply	T.D.	Load Index		S.R.	O.D.	S.W.	R.W.	Load Carrying Capacity		A.P.
		32nds	Single	Dual		in.	in.	in.	Single, lbs.	Dual, lbs.	psi
385/65R22.5	18	21	158	N/A	K	42.2	15.0	11.75	9,370	N/A	120
385/65R22.5	20	21	160	N/A	K	42.2	15.0	11.75	9,920	N/A	130
425/65R22.5	20	22	165	N/A	K	44.3	16.4	12.25	11,400	N/A	120

* Special Order - China Only